



Bednarka ze stali nierdzewnej w opakowaniu promocyjnym 50m do uziemienia i montażu

Indywidualne długości zapewniają maksymalną elastyczność zapasów

Informacje o produkcie

Bednarka ze stali nierdzewnej w opakowaniu promocyjnym

Bednarka ze stali nierdzewnej o całkowitej długości 50 m może być przycinana na dowolną długość podczas montażu. Służy ona do wykonywania instalacji uziemienia, ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz odprowadzania prądów elektrycznych. Możliwe jest także zastosowanie w obszarze montażu. Zgodnie z VDE 0190 / 5.73 jest dopuszczona do użycia w instalacjach uziemienia, odgromowych i uziomach otokowych.



- indywidualne długości
- Niewielkie wymiary mimo opakowania promocyjnego
- Prosta obsługa - Instrukcje montażu na opakowaniu
- Po zakończeniu montażu bednarka jest wsuwana w szczelinę w kartonie, aby nie groziła obrażeniami ciała
- Stałe monitorowanie wielkości zapasu za pomocą wizjera i ostrzeżenia umieszczonego bezpośrednio na bednarce
- Opakowanie zgodne z recyklingiem

Wykonanie w wymiarach calowych	Średnica rury	Min. długość
1/8"	9,7 mm	ca. 90 mm
3/8"	17,2 mm	ca. 110 mm
1 1/2"	48,3 mm	ca. 210 mm
4"	114,3 mm	ca. 420 mm
6"	168,3 mm	ca. 590 mm

Dane techniczne	
Nr art.	E00 950Ni
Opis	Bednarka do wykonywania instalacji wyrównywania potencjałów, 50m
Materiał	Stal sprężynowa nierdzewna, 0,25 x 18,0 mm
Ilość	1 szt.

Nr art.	E00 952Ni
Opis	Przynależny zamek
Materiał	Stahl, verzinkt
Przekroje przyłącza	Maks. 2 przewody o przekrojach: 2,5 – 25 mm ² jedno- i wielożyłowe 2,5 – 16 mm ² linkowe z końcówką tulejkową
Moment obrotowy	3 Nm
Ilość	50 szt.

Instrukcja montażu

1. wyciągnąć
2. odmierzyć
3. odciąć
4. Wziąć zamek
5. Włożyć bednarkę
6. Zgiąć bednarkę pod kątem 90°
7. Owinąć wokół rury, przykręcić śrubę
8. Wizjer zapasu
9. Bednarka wsunięta w szczelinę
10. Przypomnienie o zamówieniu

Dane i instrukcja montażu są umieszczone także z tyłu kartonu z produktem!

i Zamki do montażu obejm uziemiających należy zamówić oddzielnie!